

EABASSOC

CHẤT TẠO BỌT HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI



LIÊN HỆ

Công ty TNHH Thương mại & Đầu tư
Thăng Tiến

Phone: 0243 869 7855

Email: director@thtvietnam.com

Địa chỉ: Số 11, ngõ 259/9, phố Vọng,
Hai Bà Trưng, Hà Nội



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Xuất xứ: Anh Quốc

Thành phần chính: Hóa chất tổng hợp

Tỷ trọng: 1.02g/cm³

Độ hòa tan trong nước: vô cấp

Màu: vàng nâu trong

Mùi: Không mùi

Độ pH: 6,7 trong nước

Điểm đông cứng: -5°C

Đóng gói: Thùng 25kg, 200kg hay
1000kg

Thời hạn sử dụng: 2 năm (nếu không
mở thùng ra)



GIỚI THIỆU

Chất tạo bọt bê tông nhẹ EABASSOC là phụ gia tạo bọt hữu hiệu nhất hiện nay trong sản xuất bê tông nhẹ, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng cho chất tạo bọt bê tông của Mỹ ASTM C869 / C869M - 11(2016).

Đây là phụ gia tạo bọt do hãng EABASSOC sản xuất tại Anh Quốc, uy tín và chất lượng hàng đầu thế giới, và được phân phối duy nhất tại Việt Nam bởi THT International.



ƯU ĐIỂM

TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA BỌT RẤT CAO

Dung dịch chất tạo bọt sau khi qua máy tạo bọt sẽ tạo ra bọt khí vững chắc, màu trắng, rất mịn và nhỏ li ti nên khi trộn vào bê tông các bọt khí không bị vỡ, cho phép giữ bê tông trong thời gian dài. Ngoài ra, chất tạo bọt EABASSOC có thành phần là hóa chất tổng hợp, không gây mốc tường như các loại chất tạo bọt chứa protein khác trên thị trường.

SẢN PHẨM LÀM TỪ CHẤT TẠO BỌT EABASSOC CÓ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT RẤT TỐT

Vữa bê tông nhẹ dùng chất tạo bọt EABASSOC có tỷ trọng thấp, dễ chảy, thuận tiện khi bơm vào khuôn, không cần đầm. Gạch bê tông tạo ra có bề mặt mịn, cường lực cao, chống nóng, chống thấm hiệu quả.

TẠO RA LƯỢNG BỌT NHIỀU GẤP 3 LẦN CÁC CHẤT TẠO BỌT KHÁC TRÊN THỊ TRƯỜNG

1 lít chất tạo bọt EABASSOC có thể cho ra 750 đến 950 lít bọt, cao hơn gấp 2 lần các loại chất tạo bọt hiện nay. Ngoài ra khi đã làm quen bạn có thể giảm lượng chất tạo bọt xuống mà vẫn cho ra lượng bọt như trên.

TIẾT KIỆM CHI PHÍ

Do chất tạo bọt EABASSOC đậm đặc hơn, tạo ra lượng bọt nhiều gấp đôi, lượng chất tạo bọt cần dùng để sản xuất ra cùng 1 khối lượng bê tông thấp hơn rất nhiều các chất tạo bọt khác. Do vậy bạn sẽ tiết kiệm được chi phí khi sử dụng chất tạo bọt EABASSOC.



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

TỶ LỆ PHA CHẤT TẠO BỌT VỚI NƯỚC

Pha chất tạo bọt vào nước sạch với tỷ lệ 2-2.5%. Bọt phun ra có khối lượng riêng 40-50 g/lit là đạt yêu cầu. Hơn nữa đây mới là tỷ lệ dùng khi bắt đầu, nếu đã làm quen bạn có thể giảm lượng chất tạo bọt xuống 1.5%.

TỶ LỆ SỬ DỤNG BỌT

Để tạo ra 1m³ bê tông bọt cần dùng 0.5-0.6 lit chất tạo bọt. Đây là tỷ lệ sử dụng thấp nhất trong các loại chất tạo bọt hiện nay.