



Công ty TNHH TM-ĐT Thăng Tiến

Số 11, Ngõ 259/9, Phố Vọng, Hà Nội

Tel: 043. 8697855 Fax: 043. 6283741

E-mail: infor@thtvietnam.com Website: www.thtvietnam.com

Giới thiệu trạm trộn bê tông di động MasterMix 0.5EF

Trạm trộn bê tông di động MasterMix 0.5 EF được tích hợp máy phun bọt và tủ điều khiển để sản xuất bê tông bọt



Thùng trộn một trục ngang, tốc độ cao, có 2 cánh trộn dạng vít xoắn đảo chiều thiết kế đặc biệt cho sản xuất bê tông bọt, trộn nhanh, vữa đều và chất lượng cao.

- Dung tích thùng trộn 0.5 m³ dẫn động bằng mô tơ 4kW/ 380V/50Hz qua hộp số tải trọng lớn, có thể trộn được 0.44m³ bê tông bọt
- Cửa xả bê tông có van cầu đóng mở bằng tay, đường kính 150mm
- Khung đỡ làm bằng thép hàn, chắc chắn, có bánh xe để có thể di chuyển kéo thiết bị trên sàn nhà tại công trường

Máy tạo bọt FoamMaster I : 01 cái

- Công suất phun: 200l/ph, chạy bằng khí nén
- Tự động định lượng bọt cho mỗi mẻ trộn với độ chính xác cao qua đồng hồ điện.
- Gọn nhẹ, dễ vận hành, dễ điều khiển và bảo trì.
- Kích thước: 300 x 300x 250m



- **Máy bơm nước: 01 cái**
- Pentax MB 200 – Italy
- Công suất 9m³/hr
- Được lắp trên sàn thùng trộn và điều khiển từ tủ điều khiển để cung cấp chính xác lượng nước cho mỗi mẻ trộn
- Công suất 2.2kW/220V/50Hz



Tủ điều khiển: 01 bộ

Hộp điều khiển lắp trên máy, bao gồm các bộ phận khởi động động cơ, phím ấn, cầu dao,... cho phép điều khiển các thiết bị nêu trên thuận tiện và an toàn.